






















COMPONENTISTICA e RICAMBISTICA PANAFE® 1
PANAFA® COMPONENTS & SPARE PARTS

	<p>Scambiatore in ottone alimentare ricavato dal pieno. Disponibile anche in alluminio alimentare. Solid brass food grade heat exchanger. Aluminum food grade heat exchanger available.</p>		<p>Pompe ULKA EP-5 e EP-4 glow-wire a vibrazione, ignifughe. Micropompe NM3 110V-220V. EP-5 & EP-4 Vibration glow-wire ULKA pumps. NM3 110V-220V micropumps.</p>
	<p>Scambiatore ANODIZZATO ANTICALCARE (per mod. CA-NANO). ANODIZED heat exchanger (for mod. CA-NANO).</p>		<p>Elettrovalvola 3-vie. Three-way electrovalve.</p>
	<p>Scambiatore in alluminio alimentare (per mod. CA-COMO). Aluminum food grade heat exchanger (for mod. CA-COMO).</p>		<p>Gruppo in ottone da 38mm. e 42mm. 38 mm. & 42 mm. brass group.</p>
	<p>Scambiatore in alluminio alimentare (per mod. CA100). Aluminum food grade heat exchanger (for mod. CA100).</p>		<p>Resistenze da 500W a 700W. Resistances, 500W-700W.</p>
	<p>Scambiatore in alluminio alimentare per vapore/cappuccinatore. Aluminum food grade heat exchanger for steam/cappuccino maker.</p>		<p>Termostati Italiani da 90° a 195° a contatto o a vite. Differential Italian Temperature thermostats, 90°-195°, with contact or screw.</p>
	<p>Venturi. Venturi.</p>		<p>Vasta scelta di O-ring in viton o silicone alimentare. Different viton or food grade silicone rubber o-rings.</p>



COMPONENTISTICA e RICAMBISTICA PANAFE® 2
PANAFA® COMPONENTS & SPARE PARTS

	<p>Vari tipi di Molle. <i>Different Springs.</i></p>		<p>Piedini in gomma. <i>Foot.</i></p>
	<p>Cavo alimentazione 230V. <i>230V power cable.</i></p>		<p>Filtri per diversi diametri e macinature. <i>Filters for different diameters & mixtures.</i></p>
	<p>Cavo alimentazione 120V. <i>120V power cable.</i></p>		<p>Filtro a resina per macchine da caffè a cialde. 200 LT autonomia. <i>Resin filter for pods coffee machines 200L.</i></p>
	<p>CA-PC-ITAPLUG F90 Cavo elettrico in PVC nero 2mt, 3x0.75mm, Spina Italiana + Femmina 90°. <i>Black color, PVC power cord, 2mt, 3x0.75mm, Italian plug & female plug 90°.</i></p>		<p>Pasta termoconduttiva. <i>Thermoconductive paste.</i></p>
	<p>CA-PC-shk90 F-WHT Cavo elettrico in PVC bianco 2mt, 3x0.75mm, Spina Shuko 90° + Femmina dritta. <i>White color, PVC power cord, 2mt, 3x0.75mm, Shuko plug 90° & female plug straight.</i></p>		<p>Rifrattometro Digitale per caffè. <i>Coffee Digital Hand-held Refractometer.</i></p>
	<p>CA-PC-3P BLK Cavo elettrico in PVC nero 2mt, tripolare. <i>Black color, PVC Three-pole Power cord, 2mt.</i></p>		<p>Mobilietti di supporto per macchine da caffè H860xL300xP350 mm. <i>Coffee machines Column Furniture. H860xL300xW350 mm.</i></p>

